



## MULTIFOM L Formati EPE

Kaširani formati v ploščah iz penjenega polietilena

### Opis

MULTIFOAM je lepljen nezamreženi penjeni polietilen v ploščah. Zaradi njegove značilne prožnosti, je MULTIFOAM idealen izdelek za vse vrste pakirnih aplikacij, ki zahtevajo "blazinjeno zaščito" pred ponavljajočimi udarci. Na voljo je v debelinah od 10 mm do 120 mm v različnih gostotah. Lahko se izdelava posebnimi dodatki, v črni (prevodna) ali roza (antistatika) barvi.

### Tehnični podatki

Karakteristika	Testna metoda	Enota	Vrednost
Debelina	ISO 1923	mm	Nominalna vrednost
Gostota	ISO 7214	kg/m <sup>3</sup>	20
Barva	-	-	Bela
Tlačna trdnost	ISO 7214	N/mm <sup>2</sup>	0,015 @ 10% 0,032 @ 25% 0,082 @ 50%
Creep test (168h - 6KPa)	ASTM D3575-08		< 5%
Creep test (1000h - 5,5KPa)	ASTM D3575-08		< 18%
Natezna trdnost	ISO 7214	Kpa	250 (strojni smer) 170 (prečni smer)
Natezne lastnosti	ISO 7214	%	75% (strojni smer) 55% (prečni smer)
Dimenzijska stabilnost (20h - 70°C)	ISO 7214	%	< 10%
Celična dimenzija	ISO 7214	n/25mm	> 20
Temperaturno področje uporabe	interno	°C	-30 / +80

Podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na dejanskem znanju in ne zagotavljajo lastnosti izdelka ali ustvarjajo naše odgovornosti.