



MULTIFOM S Formati EPE

Kaširani formati v ploščah iz penjenega polietilena

Opis

MULTIFOAM je lepljen nezamreženi penjeni polietilen v ploščah. Zaradi njegove značilne prožnosti, je MULTIFOAM idealen izdelek za vse vrste pakirnih aplikacij, ki zahtevajo "blazinjeno zaščito" pred ponavljajočimi udarci. Na voljo je v debelinah od 10 mm do 120 mm v različnih gostotah. Lahko se izdelava posebnimi dodatki, v črni (prevodna) ali roza (antistatika) barvi.

Tehnični podatki

| Karakteristika | Testna metoda | Enota | Vrednost |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Debelina | ISO 1923 | mm | Nominalna vrednost |
| Gostota | ISO 7214 | kg/m ³ | 16 |
| Barva | - | - | Bela |
| Tlačna trdnost | ISO 7214 | N/mm ² | 0,031 @ 25% 0,078 @ 50% |
| Dimenzijska stabilnost (20h - 70°C) | ISO 7214 | % | < 10% |
| Celična dimenzija | ISO 7214 | n/25mm | > 13 |
| Temperaturno področje uporabe | interno | °C | -30 / +80 |

Podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na dejanskem znanju in ne zagotavljajo lastnosti izdelka ali ustvarjajo naše odgovornosti.