



PlamaPACK embalažni profili

Embalažni profili iz penjenega

Opis

Pakirni profili **PlamaPACK** so narejeni iz zaprtoceličnega penjenega polietilena. Na razpolago so v različnih oblikah, kar omogoča večstransko uporabo teh profilov pri pakiranju ter zaščiti izdelkov. Iz našega proizvodnega programa vam lahko ponudimo standardne oblike profilov, kot so: L in U profili, profili za steklo in drugi specialni profili. Standardne oblike profilov se lahko predela v kotnike in vogalnike.

Tehnični podatki

Karakteristika	Testna metoda	Enota	Vrednost
Tip profila	Izgled	-	U, L, SYSTEM, FLAT, ROUND GLASS, CORNER
Dimenzije (tolerance)	ISO 845	Mm	V tol. listu
Gostota	ISO 845	kg/m ³	30 ± 5
Temperaturna stabilnost	Interno	°C	-45 - 90
Paroprepustnost	ISO 1663	μ	> 2000
Vodovpojnost v 7 dneh	ISO 2896	vol. %	< 2
Barva	Izgled	-	modra

Podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na dejanskem znanju in ne zagotavljajo lastnosti izdelka ali ustvarjajo naše odgovornosti.