



MULTIFOM S Formati EPE

Kaširani formati v ploščah iz penjenega polietilena

Opis

MULTIFOAM je lepljen nezamreženi penjeni polietilen v ploščah. Zaradi njegove značilne prožnosti, je MULTIFOAM idealen izdelek za vse vrste pakirnih aplikacij, ki zahtevajo "blazinjeno zaščito" pred ponavljajočimi udarci. Na voljo je v debelinah od 10 mm do 120 mm v različnih gostotah. Lahko se izdelava s posebnimi dodatki, v črni (prevodna) ali roza (antistatika) barvi.

Tehnični podatki

Karakteristika	Testna metoda	Enota	Vrednost
Debelina	ISO 1923	mm	Nominalna vrednost
Gostota	ISO 7214	kg/m ³	16
Barva	-	-	Bela
Tlačna trdnost	ISO 7214	N/mm ²	0,031 @ 25% 0,078 @ 50%
Dimenzijska stabilnost (20h - 70°C)	ISO 7214	%	< 10%
Celična dimenzija	ISO 7214	n/25mm	> 13
Temperaturno področje uporabe	interno	°C	-30 / +80

Podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na dejanskem znanju in ne zagotavljajo lastnosti izdelka ali ustvarjajo naše odgovornosti.